

Une longueur d'avance pour un résultat professionnel



W110

Enduit bois standard pour intérieur et extérieur

W

WOOD



Description

Enduit à laquer à base de résine alkyde.

Application

Pour le rebouchage de nervures et de petites inégalités dans les supports en bois avant travaux de peinture (laques) supports neufs ou d'entretien.

Caractéristiques

- Très indiqué pour grandes surfaces
- Adhérence exceptionnelle
- Finition très lisse

W110 - Enduit bois standard pour intérieur et extérieur

Préparation

Le support doit être propre, sec, dégraissé et exempt de poussière et de particules non adhérentes.

Usage

Au préalable, bien étaler l'enduit à l'aide d'un couteau à enduire.

Séchage

Peut être poncé et recouvert après 12 heures au minimum pour une épaisseur de couche de 0,5 mm. Le temps de séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température et de l'humidité ambiantes.

Emballages

Boîte de 800 grammes.

Stockage

Dans un endroit sec et à l'abri du gel.

Remarques

- Indiqué pour travaux de peintures neufs ou existants.
- Recouvrable par des laques en phase aqueuse ou en phase solvantée. A l'extérieur uniquement par des laques en phase solvantée.
- Si le support n'est pas traité, appliquez une couche de fond (diluée).



Données techniques:

- Epaisseur de couche maximale : 1 mm
- Température pour application : 5°C à 30°C
- Séchage : 12 – 14 heures par 20°C et 60% d'humidité ambiante
- Densité : 1,8 kg/l
- Taille du grain : 40 µm
- Teinte : blanche

Ces données techniques sont basées sur nos propres connaissances et expériences et vous sont communiquées à titre indicatif. Ceci n'implique aucune reconnaissance formelle de responsabilité suite à l'utilisation de nos produits. Demandez à nos services techniques la mise à jour la plus récente des informations disponibles.