

Une longueur d'avance pour un résultat professionnel



# W120

## Enduit bois à séchage rapide pour intérieur

# W

WOOD



### Description

Enduit séchage rapide à base de résines alkydes modifiées.

### Application

Usage intérieur. Pour le rebouchage de nervures et de petites inégalités dans le bois, le métal, le polyester et les films de peinture existants.

### Caractéristiques

- Séchage rapide
- Adhérence exceptionnelle
- Finition très lisse

## W120 - Enduit bois à séchage rapide pour intérieur

### Préparation

Le support doit être propre, sec, dégraissé, et exempt de poussières et de particules non adhérentes.

### Usage

Au préalable, bien étaler l'enduit à l'aide d'un couteau à enduire.

### Temps de séchage

Peut être poncé et recouvert après 30 minutes au minimum pour une épaisseur de couche de 0,5 mm. Le temps de séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température et de l'humidité ambiantes.

### Emballage

Boîte de 800 grammes.

### Stockage

Dans un endroit sec et à l'abri du gel.

### Remarques

- S'applique uniquement à la peinture existante plus de 6 mois
- Recouvrable par des laques en phase aqueuse ou en phase solvant

### Données techniques:

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| • Epaisseur de couche maximale | : 1 mm   |
| • Température pour application | : 5°C à 30°C                                     |
| • Séchage                      | : 30 minutes par 20°C en 60% d'humidité ambiante |
| • Densité                      | : 1,8 kg/l                                       |
| • Taille du grain              | : 40 µm  |
| • Teinte                       | : blanc  |

Ces données techniques sont basées sur nos propres connaissances et expériences et vous sont communiquées à titre indicatif. Ceci n'implique aucune reconnaissance formelle de responsabilité suite à l'utilisation de nos produits. Demandez à nos services techniques la mise à jour la plus récente des informations disponibles.

