

Une longueur d'avance pour un résultat professionnel



## W350

Réparateur de bois 2 composants - séchage rapide, pour intérieur et extérieur



### Description

Réparateur de bois en 2 composants, à base d'acryl-uréthane.

### Application

Usage intérieur et extérieur. Pour reboucher et réparer de petits trous et fissures dans le bois, à l'intérieur et à l'extérieur.

### Caractéristiques

- Séchage rapide
- Excellente adhérence
- Peut parfaitement être poncé

### W350 - Réparateur de bois 2 composants - séchage rapide, pour intérieur et extérieur

#### Préparation

Le support doit être propre, sec, dégraissé et exempt de poussière et de particules non adhérentes.

#### Usage

Mélangez les 2 composants 1:1 jusqu'à obtention d'une pâte de teinte homogène. Exécutez les réparations profondes (plus de 1 cm) en couches successives. Ne pas appliquer de primer dans les trous de vis ou clous. Pour d'autres réparations, comme des fissures, imprégnez au préalable avec le primer W340.

#### Temps de séchage

Peut être poncé et recouvert après minimum 30 minutes. Le temps de séchage dépend du support, de l'épaisseur de la réparation, de température et de l'humidité ambiante.

#### Emballage

Set de 600 ml (2 cartouches de 300 ml).

#### Stockage

Dans un endroit sec et à l'abri du gel.

#### Remarques

- Ne préparez pas plus de pâte qu'il n'est possible d'en utiliser dans les 10 minutes.
- Pour des réparations importantes, choisissez plutôt W360 ou W370
- Peut être recouvert de laques synthétiques ou en phase aqueuse

#### Données techniques:

- Epaisseur de couche maximale : 1 cm
- Temps ouvert : 12 minutes par 20°C
- Température pour application : 2°C à 30°C
- Séchage : 30 minutes par 20°C et 60% d'humidité ambiante
- Densité : 1,56 kg/l (après mélange)
- Taille du grain : 85 µm
- Teinte : beige clair
- Résistance à la compression : 68 +/- 1,7 N/mm<sup>2</sup>

Ces données techniques sont basées sur nos propres connaissances et expériences et vous sont communiquées à titre indicatif. Ceci n'implique aucune reconnaissance formelle de responsabilité suite à l'utilisation de nos produits. Demandez à nos services techniques la mise à jour la plus récente des informations disponibles.

