



TOUJOURS
MIEUX
PRÉPARÉ



E
EQUALISERS

E210

Enduit prêt à l'emploi pour intérieur, couche épaisse



Description

Enduit de lissage allégé en pâte à base de polymères en dispersion.

Application

Usage intérieur. Pour enduire et lisser le bois, les supports en plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, pierre, brique, béton, stucco et surfaces peintes.

Caractéristiques

- Glisse facile
- Application jusqu'à 4 mm

E210 - Enduit prêt à l'emploi pour intérieur, couche épaisse

Préparation

Le support doit être sain, propre, sec et exempt de poussières. Retirer les parties non adhérentes. Utiliser une sous-couche sur les surfaces très absorbantes avant d'appliquer l'enduit. Traiter les têtes de clous et de vis avec un produit anti-rouille (comme Polyfilla Pro S200).

Usage

Appliquer par couche de 4 mm maximum.

Temps de séchage

Temps de séchage avant ponçage: 8 heures minimum pour une couche de 4 mm d'épaisseur. Le temps de séchage dépend du support, de l'épaisseur, de la température et de l'humidité.

Emballage

10 kg seau

Stockage

Stocker dans un endroit sec à l'abri du gel et de l'humidité.

Remarques

- Ne convient pas aux supports non absorbants comme les carrelages émaillés.

Données techniques:

- Densité : 1,30 kg/l
- Couleur : Gris clair
- Temps de séchage : 8 heures à 20°C et 60% d'humidité relative
- Application : à une température comprise entre 5°C et 30°C
- pH : 7
- Granulométrie : 300 µm
- Epaisseur minimale : 0,3 mm
- Epaisseur maximale : 4 mm

Ces données techniques sont basées sur nos propres connaissances et expériences et vous sont communiquées à titre indicatif. Ceci n'implique aucune reconnaissance formelle de responsabilité suite à l'utilisation de nos produits. Demandez à nos services techniques la mise à jour la plus récente des informations disponibles.