




TOUJOURS
MIEUX
PRÉPARÉ



E
EQUALISERS

E300

Enduit prêt à l'emploi, très fin pour extérieur



Description

Enduit de lissage en pâte à base de polymères en dispersion.

Application

Usage extérieur. Pour lisser les supports minéraux tels que pierre, brique, béton, stucco. Convient également aux supports non absorbants tels que carrelages émaillés et supports peint.

Caractéristiques

- Glisse facile
- Application jusqu'à 3 mm
- Adhérence parfaite sur carrelages émaillés

E300 - Enduit prêt à l'emploi, très fin pour extérieur

Préparation

Le support doit être sain, propre, sec et exempt de poussières. Retirer les parties non adhérentes. Utiliser une sous-couche sur les surfaces très absorbantes avant d'appliquer l'enduit. Traiter les têtes de clous et de vis avec un produit anti-rouille (comme Polyfilla Pro S200).

Usage

Appliquer par couche de 3 mm maximum.

Temps de séchage

Temps de séchage avant ponçage/mise en peinture: 8 heures pour une couche de 3 mm d'épaisseur. Le temps de séchage dépend du support, de l'épaisseur, de la température et de l'humidité.

Emballage

5 kg pot

Stockage

Stocker dans un endroit sec à l'abri du gel et de l'humidité.

Remarques

- Convient également aux supports non absorbants tels que carrelages émaillés et supports peints.

Données techniques:

- Densité : 1,8 kg/l
- Couleur : Blanc cassé
- Temps de séchage : 8 heures à 20°C et 60% d'humidité relative
- Application : à une température comprise entre 5°C et 30°C
- pH : 7
- Granulométrie : 300 µm
- Epaisseur minimale : 0,3 mm
- Epaisseur maximale : 3 mm

Ces données techniques sont basées sur nos propres connaissances et expériences et vous sont communiquées à titre indicatif. Ceci n'implique aucune reconnaissance formelle de responsabilité suite à l'utilisation de nos produits. Demandez à nos services techniques la mise à jour la plus récente des informations disponibles.

www.polyfillapro.com ou posez vos question via polyfillapro.be@akzonobel