

De perfecte start voor een professionele finish



F
FILLERS

F120

Sneldrogend poedervulmiddel voor binnen



Omschrijving

Poedervulmiddel op basis van gips, cement en polymeerdispersie.

Toepassing

Binnengebruik. Voor het vullen en repareren van barsten en gaten in pleister, gipskarton, baksteen en de meeste andere minerale ondergronden gebruikt in de bouw.

Eigenschappen

- 1,5 uur droogtijd
- Bijzonder goede hechting, ook op gesloten ondergronden
- Gemakkelijke verwerking

F120 - Sneldrogend poedervulmiddel voor binnen

Vorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, stofvrij en ontdaan van alle losse delen te zijn. Sterk zuigende en/of poederende ondergronden dienen vooraf gefixeerd te worden. Metalen delen in de ondergrond zoals nagels en vijzen dienen vooraf behandeld te worden met een roestwerende primer (zoals Polyfilla Pro S200).

Gebruik

Mengverhouding: 2,5 delen poeder op 1 deel water. Water of poeder kunnen toegevoegd worden om de gewenste consistentie te verkrijgen. De pasta blijft ongeveer 30 minuten verwerkbaar. Maximale laagdikte tot 5 cm.

Droogtijd

Voor schuren: minimum 1,5 uur voor 5 mm laagdikte. De droogtijd hangt af van de ondergrond, de diepte van de reparatie, temperatuur en luchtvochtigheid.

Verpakking

5/15 kg zak, 10 kg emmer

Opslag

In gesloten en originele verpakking is dit product minimaal 1 jaar houdbaar.

Opmerkingen

- Geschikt voor gesloten ondergronden zoals keramische tegels en geschilderde ondergronden. Tegels vooraf ontvetten en opruwen.

Technische gegevens:

- Mengverhouding : 1 kg poeder met 0,45L water
- Verwerkingstijd : ±30 minuten bij 20°C
- Droogtijd : 90 minuten bij 20°C en 60% relatieve vochtigheid
- Verwerkingstemperatuur : Minimum 5°C - Maximum 30°C
- pH-waarde : 11
- Laagdikte : geen - 50 mm
- Densiteit : Droog(poeder): 1,1 kg/l Gemengd met water: 1,6 kg/l

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

