

De perfecte start voor een professionele finish

W
WOOD

W110

Lakplamuur voor binnen en buiten



Omschrijving

Vette lakplamuur op basis van alkydhars.

Toepassing

Voor het vullen van nerven en kleine oneffenheden in houten ondergronden en nieuw en bestaand schilderwerk.

Eigenschappen

- Zeer geschikt voor grote oppervlakken
- Uitstekende hechting
- Zeer gladde afwerking

W110 - Lakplamuur voor binnen en buiten

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stof en loszittend materiaal.

Gebruik

De plamuur vooraf goed doorroeren met een plamuurmes.

Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 12 uur voor een laagdikte van 0,5 mm.

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.

Verpakking

800 gram blik.

Opslag

In een droge vorstvrije omgeving.

Opmerkingen

- Geschikt voor nieuw en bestaand schilderwerk.
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische lakken. Bij buitengebruik enkel met synthetische lakken.
- Indien kale ondergrond, deze voorzien van een laag (verdunde) grondverf.

Technische gegevens:

- | | |
|--------------------------|--|
| • Maximale laagdikte | : 1 mm |
| • Verwerkingstemperatuur | : 5°C – 30°C |
| • Droogtijd | : 12 – 14 uur bij 20°C en 60% luchtvochtigheid |
| • Densiteit | : 1,8 kg/l |
| • Korrelgrootte | : 40 µm |
| • Kleur | : wit |



Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.