

De perfecte start voor een professionele finish

W

WOOD

W360

2K Houtreparatiepasta voor binnen en buiten



Omschrijving

Twee componenten houtreparatiepasta op basis van urethaan-acrylaat.

Toepassing

Binnen- en buitengebruik. Voor het vullen en repareren van gaten en beschadigingen in hout.

Eigenschappen

- Handige 2in1 koker
- Uitstekende hechting
- Perfect schuurbaar

W360 - 2K Houtreparatiepasta voor binnen en buiten

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
Verwijder rot hout tot in het gezonde hout.

Gebruik

Breng W340 houtprimer aan op de ondergrond en laat circa 20 minuten intrekken.
Meng beide componenten W360 1:1 tot een homogeen gekleurde pasta. Breng de reparatiepasta aan in de natte primer.

Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 2 uur. De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.

Verpakking

250 ml 2in1 koker.

Opslag

In een droge vorstvrije omgeving.

Opmerkingen

- Ondergrond vooraf primeren met Polyfilla Pro W340.
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische lakken.

Technische gegevens:

- | | |
|--------------------------|--|
| • Minimale laagdikte | : 5 mm |
| • Maximale laagdikte | : 2 cm |
| • Verwerkingstijd | : circa 35 minuten bij 20°C |
| • Verwerkingstemperatuur | : 2°C - 30°C |
| • Droogtijd | : 2 uur bij 20°C en 60% luchtvochtigheid |
| • Densiteit | : 1,1 kg/l (gemengd) |
| • Korrelgrootte | : 85 µm |
| • Kleur | : licht beige |
| • Druksterkte | : 147 +/- 11 N/mm² |

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

