



ALTIJD BETER  
VOORBEREID



**F**  
FILLERS

# F120

## Sneldrogend poedervulmiddel voor binnen



### Omschrijving

Poedervulmiddel op basis van gips, cement en polymeerdispersie.

### Toepassing

Binnengebruik. Voor het vullen en repareren van barsten en gaten in pleister, gipskarton, baksteen en de meeste andere minerale ondergronden gebruikt in de bouw.

### Eigenschappen

- 1,5 uur droogtijd
- Bijzonder goede hechting, ook op gesloten ondergronden
- Gemakkelijke verwerking

## F120 - Sneldrogend poedervulmiddel voor binnen

### Vorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, stofvrij en ontdaan van alle losse delen te zijn. Sterk zuigende en/of poederende ondergronden dienen vooraf gefixeerd te worden. Metalen delen in de ondergrond zoals nagels en vijzen dienen vooraf behandeld te worden met een roestwerende primer (zoals Polyfilla Pro S200).

### Gebruik

Mengverhouding: 2,5 delen poeder op 1 deel water. Water of poeder kunnen toegevoegd worden om de gewenste consistentie te verkrijgen. De pasta blijft ongeveer 30 minuten verwerkbaar. Maximale laagdikte tot 5 cm.

### Droogtijd

Voor schuren: minimum 1,5 uur voor 5 mm laagdikte. De droogtijd hangt af van de ondergrond, de diepte van de reparatie, temperatuur en luchtvochtigheid.

### Verpakking

5 kg zak

### Opslag

In gesloten en originele verpakking is dit product minimaal 1 jaar houdbaar.

### Opmerkingen

- Geschikt voor gesloten ondergronden zoals keramische tegels en geschilderde ondergronden. Tegels vooraf ontvetten en opruwen.

### Technische gegevens:

- Mengverhouding : 1 kg poeder met 0,45L water
- Verwerkingstijd : ±30 minuten bij 20°C
- Droogtijd : 90 minuten bij 20°C en 60% relatieve vochtigheid
- Verwerkingstemperatuur : Minimum 5°C - Maximum 30°C
- pH-waarde : 11
- Laagdikte : geen - 50 mm
- Densiteit : Droog(poeder): 1,1 kg/l Gemengd met water: 1,6 kg/l

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

[www.polyfillapro.com](http://www.polyfillapro.com) of stel uw vragen via [polyfillapro.be@akzonobel](mailto:polyfillapro.be@akzonobel)