



ALTIJD BETER  
VOORBEREID



# S

SPECIALTIES

## S200

### Vlekkencoating voor binnen en buiten



#### Omschrijving

Solventgedragen isolerende acrylprimer.

#### Toepassing

Binnen- en buitengebruik. Verhindert doorslag van vlekken.

#### Eigenschappen

- Isoleert vlekken
- Sneldrogend



## S200 - Vlekkencoating voor binnen en buiten

### Vorbereiding

Schud de spuitbus gedurende ten minste 1 minuut voor gebruik. De ondergrond moet droog zijn en vrij van stof en loszittend materiaal.

### Aanbrengen

30 cm afstand houden tot het oppervlak. Om verstopping na gebruik te vermijden, de spuitbus ondersteboven houden en het ventiel indrukken tot er een kleurloos drijfgas vrijkomt.

### Droogtijd

Overschilderbaar na 20 minuten.

### Verpakking

500 ml spuitbus

### Opslag

Koel en droog bewaren.

### Opmerkingen

- Gebruik het product in goed geventileerde ruimtes.
- Overschilderbaar met de meest gangbare verfsystemen.

### Technische gegevens:

- Densiteit : 0,78 kg/l
- Kleur : Wit
- Droogtijd : 20 minuten
- Gebruikstemperatuur : Minimum 5°C - Maximum 30°C

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

