



ALTIJD BETER
VOORBEREID



S

SPECIALTIES

S410

Acrylaatkit non-crack



Omschrijving

Acrylaatkit op waterbasis, voor binnen en buiten.

Toepassing

Voor het afkitten van verschillende bouwmaterialen, zoals hout, metaal of minerale ondergronden.

Eigenschappen

- Geen barstvorming na overschilderen
- Sneldrogend
- Zeer goed vullend vermogen
- Kan ook buiten toegepast worden, maar enkel bij voldoende hoge temperaturen (vanaf 5°C) en indien er minstens 5u na applicatie geen regen belasting is.

www.polyfillapro.com of stel uw vragen via polyfillapro.be@akzonobel

AkzoNobel

Technical Data Sheet S410-03/2017

S410 - Acrylaatkit non-crack

Voorbereiding

De ondergrond moet schoon en droog zijn en vrij van stof en loszittend materiaal. Een sterk absorberende ondergrond vooraf primeren.

Aanbrengen

Maximale voegbreedte: 8 mm.

Droogtijd

Overschilderbaar na 2 uur per laag van 8 mm dik.

Verpakking

310 ml koker

Opslag

Koel en droog bewaren.

Opmerkingen

- Overschilderbaar met alle gangbare verfsystemen.
- Niet geschikt voor continu waterbelaste ondergronden
- Kan ook buiten toegepast worden, maar enkel bij voldoende hoge temperaturen (vanaf 5°C) en indien er minstens 5u na applicatie geen regenbelasting is.

Technische gegevens:

- Dichtheid : 1,61 kg/l
- Kleur : Wit
- Droogtijd : 120 minuten
- Verwerkingstemperatuur : Minimum 5°C - Maximum 30°C
- Max grootte van de voeg : 8 x 8 mm
- Voegbeweging : max 7,5%

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

www.polyfillapro.com of stel uw vragen via polyfillapro.be@akzonobel