



ALTIJD BETER
VOORBEREID



W
WOOD

W210

2K Watergedragen houtvulmiddel voor binnen



Omschrijving

Twee componenten houtvulmiddel op basis van gips / polymeerdispersie.

Toepassing

Binnengebruik. Voor het repareren van gaten en scheuren in houten ondergronden binnen.

Eigenschappen

- Perfect modelleerbaar en schuurbaar
- Zeer goed standvermogen
- Geen krimp
- Geurarm

W210 - 2K Watergedragen houtvulmiddel voor binnen

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof en vetvrij zijn.

Gebruik

Meng beide componenten tot een homogeen gekleurde pasta. Diepe reparaties (meer dan 3 cm) in lagen opbouwen. Breng de tweede laag aan na circa 25 minuten.

Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 45 minuten. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de diepte van de reparatie, temperatuur en luchtvochtigheid.

Verpakking

500 ml pot-in-pot (2x250 ml pot).

Opslag

In een droge vorstvrije omgeving.

Opmerkingen

- Niet toepassen op metaal of polyester.
- Oplosmiddelvrij.
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische lakken.

Technische gegevens:

- Maximale laagdikte : 3 cm
- Verwerkingstijd : 10 minuten bij 20°C
- Verwerkingstemperatuur : 5°C – 30°C
- Droogtijd : 45 minuten bij 20°C en 60% luchtvochtigheid
- pH-waarde : 7
- Densiteit : 1,6 kg/l (gemengd)
- Korrelgrootte : 100 µm
- Kleur : gebroken wit

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

www.polyfillapro.com of stel uw vragen via polyfillapro.be@akzonobel