

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat



S

SPECIALTIES

S410

Acrylaatkit non-crack



Omschrijving

Acrylaatkit op waterbasis, voor binnen en buiten.

Toepassing

Voor het afkitten van verschillende bouwmaterialen, zoals hout, metaal of minerale ondergronden.

Eigenschappen

- Geen barstvorming na overschilderen
- Sneldrogend
- Zeer goed vullend vermogen
- Overschilderbaar met alle gangbare verfsystemen

S410 - Acrylaatkit non-crack

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Een sterk absorberende ondergrond vooraf primeren.

Aanbrengen

Maximale voegbreedte: 8 mm. Overschilderbaar na 2 uur bij een laagdikte van 8 mm.

Droogtijd

2 uur

Verpakking

- 310 ml (koker)

Opslag

In een droge en vorstvrije omgeving.

Opmerkingen

Niet geschikt voor continu waterbelaste ondergronden.

Technische gegevens:

- Dichtheid : 1,61 kg/l
- Kleur : Wit
- Droogtijd : 2 uur
- Verwerkingstemperatuur : Minimum 5°C - Maximum 30°C
- Max grootte van de voeg : 8 x 8 mm
- Voegbeweging : max 7,5%
- VOC waarde : 14 g/l

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

