

**BEGLAZINGSKIT
W500****ALGEMEEN****OMSCHRIJVING**

Duurzame, elastische en overschilderbare beglazingskit op basis van MS-polymeer, voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Voor het afdichten van aansluitvoegen in beglazingssystemen.

VERWERKINGSGEGEVENS**VOORBEREIDING:**

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stof en loszittend materiaal. Kaal hout vooraf voorzien van een laag grondverf.

APPLICATIE:

Na het aanbrengen glad afwerken met een afsrijkmiddel. De kit reageert met het vocht uit de lucht en vormt een duurzame rubber. Niet geschikt voor onderwater toepassingen, PE, PP, teflon, neopreen, en bitumen achtige ondergronden, beperkt overschilderbaar met high solid verven.

EIGENSCHAPPEN

- Elastisch
- Sterke hechting
- Siliconenvrij
- Overschilderbaar
- Oplosmiddelarm

VERPAKKING

290 ml (koker)

TECHNISCHE DATA**DICHTHEID**

Dichtheid 1,50 kg/L

KLEUR

Wit

VERWERKBARE TIJD BIJ 20°C

N.v.t.

VOC waarde

29 g/l

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Omgevingstemperatuur: 5°C - 25°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 90%

HUIDVORMINGSTIJD

5-10 minuten. Overschilderbaar na volledige doordroging.

HOUDBAARHEID

In onafgebroken verpakking minimaal 2 jaar,
Mits opgeslagen bij temperaturen van 5-30°C.

PH-WAARDE

n.v.t.

MAXIMALE VOEGBREEDTE

25 mm

MINIMALE VOEGBREEDTE

4 mm

VASTE STOFGEHALTE

n.v.t.

TEMPERATUURBESTENDIGHEID

-40° tot 90° graden

REK BIJ BREUK

300%

VEILIGHEIDS INFORMATIE

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

PRODUCTVEILIGHEIDSLAD

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking het productveiligheidsblad.

REINIGING GEREEDSCHAP

De gebruikte gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is uitgehard, worden gereinigd met een oplosmiddel.