



ISOLEERCOATING S200

ALGEMEEN

OMSCHRIJVING

Solventgedragen isolerende acrylprimer.

TOEPASSING

Voor het isoleren van doorslaande vlekken van o.a. vocht, roet, teer, vet en roest.

VERWERKINGSGEGEVENS

VOORBEREIDING

Ondergrond dient schoon, droog en vrij van stof en los materiaal te zijn.
Schud de spuitbus gedurende ten minste 1 minuut voor gebruik.

AANBRENGEN

30 cm afstand houden tot het oppervlak. Om verstopping na gebruik te vermijden, de spuitbus ondersteboven houden en het ventiel indrukken tot er een kleurloos drijfgas vrijkomt.

EIGENSCHAPPEN

Isoleert vlekken
Overschilderbaar met alle gangbare verfsystemen
Ook buiten toepasbaar

VERPAKKING

500 ml spuitbus.

OPMERKINGEN

Gebruik het product in goed geventileerde ruimtes. Overschilderbaar met de meest gangbare verfsystemen.

TECHNISCHE DATA

DICHTHEID

0.78 kg/L

KLEUR

wit

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Omgevingstemperatuur: 2°C - 30°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 90%

OPSLAG

Koel en droog bewaren

DROOGTIJD BIJ 20°C EN 65% R.V.

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 20 minuten.
De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte.

HOUDBAARHEID

In onafgebroken verpakking minimaal 2 jaar,
mits opgeslagen bij temperaturen van 5-30°C.

VEILIGHEIDS INFORMATIE

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

PRODUCTVEILIGHEIDSBLAD

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking het productveiligheidsblad.

REINIGING GEREEDSCHAP

De gebruikte gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is uitgehard, worden gereinigd met een oplosmiddel.