

REPARATIESPACK S230

ALGEMEEN

OMSCHRIJVING

Reparatiespack op basis van polyurethaan alkyd en polymeerdispersie.

TOEPASSING

Voor het repareren van structuureffecten in spuitwerk op wanden en plafonds.

VERWERKINGSGEGEVENS

VOORBEREIDING

Ondergrond dient schoon, droog en vrij van stof en los materiaal te zijn.

Bus voor gebruik goed schudden, minimaal 1 minuut nadat de knikker hoorbaar is.

AANBRENGEN

Gelijkmatig spuiten op een afstand van 20-30 cm. Spuiteffect is variabel door verandering van spuitafstand.

Aanbrengen in een draaiende beweging, van binnen naar buiten toe werken.

EIGENSCHAPPEN

Diverse spack structuureffecten
Op waterbasis

VERPAKKING

- 500 ml (spuitbus)

OPMERKINGEN

Om verstopping na gebruik te vermijden, de spuitbus ondersteboven houden en het ventiel indrukken tot er een kleurloos drijfgas vrijkomt. Na gebruik de nozzle reinigen met water.

TECHNISCHE DATA

DICHTHEID

1.28 kg/L

KLEUR

wit

VERWERKINGSTEMPERATUUR

minimaal 17°C maximaal 25°C

HOUDBAARHEID

In onafgebroken verpakking minimaal 2 jaar,
mits opgeslagen bij temperaturen van 5-30°C.

VOC WAARDE

272 g/l

OPSLAG

Koel en droog bewaren

DROOGTIJD BIJ 20°C EN 65% R.V.

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 2-4 uur.
De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte.

VEILIGHEIDS INFORMATIE

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

PRODUCTVEILIGHEIDSBLAD

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking het productveiligheidsblad.

REINIGING GEREEDSCHAP

De gebruikte gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is uitgehard, worden gereinigd met een oplosmiddel.