



## SNELPLAMUUR W120

### ALGEMEEN

#### OMSCHRIJVING

Snelpplamuur op basis van gemodificeerde alkydhars.

#### TOEPASSING

Voor het vullen van nerven en kleine oneffenheden in hout, metaal, polyester en bestaand schilderwerk ouder dan 6 maanden.

### VERWERKINGSGEGEVENS

#### VOORBEREIDING:

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stof en loszittend materiaal. Oude verflagen reinigen met Polyfilla Pro S600 en vervolgens goed schuren. Kleine reparaties die snel overgeschilderd moeten worden repareren met Polyfilla Pro W120.

#### APPLICATIE:

- Pot: de plamuur vooraf goed doorhalen met een plamuurmes.

### EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend
- Perfect schuurbaar
- Uitstekende hechting
- Zeer gladde afwerking
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische lakken
- KOMO Keurmerk (nr. 33355)

#### VERPAKKING

- 225 g (tube)
- 800 g (blik)

### TECHNISCHE DATA

#### DICHTHEID

Gemengd product: 1,80 kg/L

#### KLEUR

Wit

#### VERWERKBARE TIJD BIJ 20°C

N.v.t.

#### VOC WAARDE

276 gr/l

#### SCHUURBAARHEID

Na uitharding zeer goed schuurbaar (zowel handmatig als machinaal).

#### VERWERKINGSTEMPERATUUR

Omgevingstemperatuur: 2°C - 30°C.  
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 90%

#### PH-WAARDE

Niet van toepassing

#### KORRELGROOTTE

40 µm

#### REPARATIE DIEPTE

Maximaal Laagdikte: 1mm

#### VASTE STOFGEHALTE

82%

#### DROOGTIJD BIJ 20°C EN 65% R.V.

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 30 minuten.  
De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte.

#### HOUDBAARHEID

In onafgebroken verpakking minimaal 2 jaar,  
mits opgeslagen bij temperaturen van 5-30°C.

## VEILIGHEIDS INFORMATIE

### WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

### PRODUCTVEILIGHEIDSBLAD

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking het productveiligheidsblad.

### REINIGING GEREEDSCHAP

De gebruikte gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is uitgehard, worden gereinigd met een oplosmiddel.