

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat

W
WOOD

W200

Kneedbaarhout



Omschrijving

Gebruiksklaar houtvulmiddel in de kleuren: vuren, meranti en eiken, voor binnen en buiten.

Toepassing

Voor het kleurecht repareren van schroef- en spijkergaten en kleine beschadigingen.

Eigenschappen

- Kleuren zijn onderling mengbaar
- Geschikt voor alle houtsoorten
- Overschilderbaar met acryl- en alkydverf

Eiken

Meranti

Vuren

W200 - Kneedbaarhout

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Gebruik

Reparaties dieper dan 1 cm in lagen opbouwen. Maximale laagdikte 2 cm.

Bij toepassing buiten altijd afwerken met twee laklagen.

Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 3 uur. De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.

Verpakking

- 75 gram (tube)

Opslag

In een droge en vorstvrije omgeving.



Technische gegevens:

- Maximale laagdikte : 10 mm
- Verwerkingstemperatuur : 5°C – 30°C
- Schuur- en overschilderbaar : na 3 uur bij 20°C en 60% luchtvochtigheid
- Dichtheid : 1,6 kg/L
- Korrelgrootte : 100 µm
- Kleuren : vuren, meranti, eiken
- VOC waarde : 1 g/L

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.