



HOUTSEALER W335

ALGEMEEN

OMSCHRIJVING

Houtsealer op waterbasis voor het afdichten en sealen van kopshout en (on)behandelde zaagkanten van plaatmateriaal binnen en buiten.

VERWERKINGSGEGEVENS

VOORBEREIDING:

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stof en loszittend materiaal.

APPLICATIE:

Aanbrengen met kwast tot het hout verzadigt is.

EIGENSCHAPPEN

- Geurarm
- Sneldrogend
- Toepasbaar op kaal en gegrond hout
- Voldoet aan BRL 08-01

VERPAKKING

1L (blik)

TECHNISCHE DATA

DICHTHEID

1,03 - 1,10 kg/L

KLEUR

Transparant

VERWERKBARE TIJD BIJ 20°C

N.V.T.

VOC WAARDE

80 g/L

DROOGTIJD BIJ 20°C EN 65% R.V.

De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte.

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Omgevingstemperatuur: 2°C - 30°C.

Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 90%

DROOGTIJD BIJ 20°C EN 65% R.V.

Schuur- en overschilderbaar na 4 tot 6 uur

De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte.

PH-WAARDE

Niet beschikbaar

HOUDBAARHEID

In onafgebroken verpakking minimaal 2 jaar,
mits opgeslagen bij temperaturen van 5-30°C.

VEILIGHEIDS INFORMATIE

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

PRODUCTVEILIGHEIDSBLAD

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking het productveiligheidsblad.

REINIGING GEREEDSCHAP

De gebruikte gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is uitgehard, worden gereinigd met water.