



PORIENVULLER W205

ALGEMEEN

OMSCHRIJVING

Lichtgewicht vuller op basis van polymeedispersie voor binnen en buiten.
KOMO Keurmerk (nr. 33355)

TOEPASSING

Voor het vullen van poriën in (grof)porig hout binnen en buiten. Bij toepassing buiten altijd afwerken met twee laklagen.

VERWERKINGSGEGEVENS

VOORBEREIDING:

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stof en loszittend materiaal.

APPLICATIE:

Product kan direct uit tube gebruikt worden. Aanbrengen met plamuurmes, doek of spons.

EIGENSCHAPPEN

- Toepasbaar als poriënvuller in houten ondergronden
- Geschikt voor alle houtsoorten
- Overschilderbaar met acryl- en alkydverf
- KOMO Keurmerk (nr. 33355)

VERPAKKING

- 200 gram (tube)

TECHNISCHE DATA

DICHTHEID

0,40 kg/L

KLEUR

Wit

VERWERKBARE TIJD BIJ 20°C

N.v.t.

SCHUURBAARHEID

Na uitharding zeer goed schuurbaar
(zowel handmatig als machinaal).

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Omgevingstemperatuur: 5°C - 30°C.

DROOGTIJD BIJ 20°C EN 65% R.V.

Schuren en overschilderbaar na circa 30 minuten
De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte.

VOC WAARDE

0g/L

PH-WAARDE

8

KORRELGROOTTE

Max. 100 µm

REPARATIE DIEPTE

0-2mm

HOUDBAARHEID

In onafgebroken verpakking minimaal 2 jaar,
mits opgeslagen bij temperaturen van 5-30°C.

VEILIGHEIDS INFORMATIE

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

PRODUCTVEILIGHEIDSBLAD

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking het productveiligheidsblad.

REINIGING GEREEDSCHAP

De gebruikte gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is uitgehard, worden gereinigd met water.