

VUL- EN EGALISEERPASTA – X200

ALGEMEEN

OMSCHRIJVING

Semi-lichtgewicht, op polymeerdispersie gebaseerde, kant-en-klare vul- en egaliseerpasta.

- Tot 5 mm laagdikte als egaliseer / tot 8 mm laagdikte als vulmiddel
- Eenvoudige aan te brengen en te egaliseren
- Zuiver witte kleur

TOEPASSING

Voor het vullen van kleine beschadigingen en het egaliseren van steenachtige ondergronden zoals gips, gipsplaat, baksteen, steen en de meeste andere bouwmaterialen. Voor binnen.

VERWERKINGSGEGEVENS

VOORBEREIDING

Ondergrond dient schoon, droog en vrij van stof en los materiaal te zijn.
Nagel- en schroefkoppen vooraf behandelen met antiroest primer (zoals Polyfilla Pro S200 Isoleercoating).

MAXIMALE REPARATIE- EN EGALISEERDIEPTE:

Maximale reparatiediepte voor vullen is tot 8 mm, kleine beschadigingen.
Maximale laagdikte voor egalisatie is maximaal 5 mm.

DROOGTIJD

Droogtijd voor schuren / schilderen: minimaal 18 uur bij 5 mm laagdikte.
Droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.

EIGENSCHAPPEN

VERPAKKING

10L emmer

OPSLAG

Koel/droog bewaren, vorstvrij.

OPMERKINGEN

Ook geschikt voor het egaliseren van gestructureerde ondergronden. Niet geschikt voor het vullen van grote reparaties.

TECHNISCHE DATA

DICHTHEID

1,30 kg/L

KLEUR

wit

DROOGTIJD

18 uur bij 20°C en 60% relatieve vochtigheid

TOEPASSINGSTEMPERATUUR

minimaal 5°C maximaal 30°C

PH-WAARDE

7

MINIMALE LAAGDIKTE

0,15 mm

MAX LAAGDIKTE

5 mm als egaliseer / 8 mm als vulmiddel